



ATG Universalfett

ATG är ett temperaturtåligt universalfett som används till alla typer av fettsmorda lager.

PRODUKT

ATG är ett högteknologiskt fett för generell användning i temperaturområdet -40° C till +218° C.

EGENSKAPER

Produkten är extremt söt- och saltvattentåligt och har via komponenter där X1Rs MCR ingår, fått unikt goda smörjande och skyddande egenskaper. Den har en mjuk, icke klabbig konsistens och bra vidhäftningsförmåga. Dess unika prestanda gör det till ett perfekt fett för en rad olika applikationer. ATG innehåller inga skadliga lösningsmedel, vilket är unikt. Den har en överlägsen livslängd jämfört med andra universalfett och ger därför bättre livslängd på produkterna där den används. Produkten har en bra vidhäftning utan att ha en klistrig konsistens.

ATG är i ordets verkliga mening ett universalfett.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

ATG används till alla typer av fettsmorda lager av såväl glid som rullnings typ, till motorer och maskiner av alla slag. ATG fungerar även väl till marina applikationer.



FÖRPACKNINGAR

Förpackningsstorlek	Innehåll (vikt)
200	Gram
400	Gram
1	Kilo
20	Kilo
45	Kilo
180	Kilo

SÄKERHETSINFORMATION

Se respektive säkerhetsdatablad.



Bo Fastening AB
Hällef Lundregatan 12
SE 426 58 Västra Frölunda
www.bofastening.se

Tel +46(0)31 42 32 60
Fax +46(0)31 704 83 02
info@bofastening.se