



# DZL Dieselbooster

## EGENSKAPER

DZL smörjer, förlänger och höjer förbränningen av bränslet och ger därmed ett ökat energiuttag.

Förbättrad förbränning minskar sotupbyggnad samt minskar bildande av restprodukter i förbränningskammare och bränslesystem.

En förlängd och förbättrad förbränning ger också renare avgaser.

DZL förbättrar bränslets koldgenskaper och motverkar paraffinering. När temperaturen sjunker kristalliseras paraffinet ut i oljan. DZL minskar storleken på paraffinkristallerna och bränslet kan flyta genom filtret som inte sätts igen. DZL innehåller smörjadditiv som ersätter den smörjförlust som den låga svavelhalten i dagens diesel ger. Smörjegenskaperna minskar friktion och temperatur i bränslesystemet, minskar problem med spridare och pumpar och övriga komponenter i bränslesystemet.

DZL har också K-skyddets egenskaper som eventuellt dispergerar vatten i bränslet och förpassar det ut i avgaserna. DZL ger ökad effekt och minskad bränslekostnad.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

DZL kan användas till alla dieselmotorer i bilar, båtar, lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner, skogsmaskiner etc.

## TEKNISKA DATA

Se säkerhetsdatablad för DZL

## JÄMFÖRT MED KONKURRERANDE PRODUKTER

DZL är extremt koncentrerad och 0,5 L DZL räcker till 640 L bränsle.

K-skydd och andra smörjande och rengörande tillsatser säljs ofta ute i handeln i mindre förpackningar som endast räcker till ca 50 liter bränsle. Vid en prisjämförelse är DZL i vissa fall 50-60 % billigare per liter bränsle. DZL är en prisvärd produkt som innehåller alla nödvändiga tillsatser till dagens bränsle.

## MILJÖASPEKTER

DZL ger renare avgaser, innehåller ej svavel eller bly.

## FÖRDELAR MED DZL

Lättare starter, spridarrengöring, mindre luftföroreningar, smörjmedel, fukteliminator, effekthöjande, rökdämpare, bränslestabiliserande, friktionsminskande, färre nerväxlingar, sänkt arbetstemperatur, minskade avlagringar, minskad bränsleförbrukning.

## FÖRPACKNINGAR

0,5 L, 5 L, 25 L och 208 L



Bo Fastening AB  
Hälleflundregatan 12  
SE 426 58 Västra Frölunda  
www.bofastening.se

Tel +46(0)31 42 32 60  
Fax +46(0)31 704 83 02  
info@bofastening.se